

Heidolph Instruments社製 オーバーヘッドスターラー

	501-60410-00	501-61010-00	501-62010-00	501-64010-00	501-61020-00	501-62020-00	501-64020-00
	Hei-TORQUE Core	Hei-TORQUE Expert 100	Hei-TORQUE Expert 200	Hei-TORQUE Expert 400	Hei-TORQUE Ultimate 100	Hei-TORQUE Ultimate 200	Hei-TORQUE Ultimate 400
							
入力/出力パワー (W)	105/75	90/50	120/80	150/90	90/50	120/80	150/90
ギア数	1	1	1	2	1	1	2
攪拌速度 (rpm)	20 to 2000	10 to 2000	10 to 2000	10 to 400 20 to 2000	10 to 2000	10 to 2000	10 to 400 20 to 2000
攪拌速度表示	デジタル	デジタル	デジタル	デジタル	デジタル	デジタル	デジタル
制御方法	電子制御	電子制御	電子制御	電子制御	電子制御	電子制御	電子制御
攪拌速度制限					あり	あり	あり
加速調整					あり	あり	あり
最大トルク	40	100	200	400	100	200	400
トルク表示	設定値	設定値	設定値	設定値	実測値	実測値	実測値
トルク制限					あり	あり	あり
過熱保護	自動カットアウト	自動カットアウト	自動カットアウト	自動カットアウト	自動カットアウト	自動カットアウト	自動カットアウト
溶液の最大粘度 (mPa・s)	10,000	60,000	100,000	250,000	60,000	100,000	250,000
最大溶液キャパシティ (L)	25	50	50	100	50	50	100
外部接続					USB & RS232	USB & RS232	USB & RS232
タイマー					あり	あり	あり
シャフト最大径 (mm)	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
重量(kg)	2.3	4.4	5.1	5.3	4.4	5.1	5.3
サイズ (WxDxH mm)	70 x 281.5 x 195	86 x 350 x 247	86 x 350 x 247	93 x 350 x 247	86 x 350 x 247	86 x 350 x 247	93 x 350 x 247